

1.1 VODOVOD

No	Opis	enota	količina
001	UMIVALINK - INVALIDI Umivalnik za invalide, z nasloni za komolce, ergonomsko oblikovan, sestojč iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, viseči, - sifonom s čepom, - drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zidno konzolo. npr.: JIKA tip: MIO B×L= 670×600 mm Dobava in montaža:	kos	1,0
002	PIPA UMIVALNIK - INVALIDI, STOJEČA Stojč baterija za umivalnik za invalide, z možnostjo nastavitve temperature, komplet z veznima cevka ter z 2×kotni ventil npr.: DOLOMITE tip: ATLANTIS B1612AA DN15 Dobava in montaža:	kos	1,0
003	WC ŠKOLJKA - INVALIDI VISEČA WC školjka za invalide, sestojč iz: - WC školjka iz sanitarnega za porcelana, viseča, s stenskim odtokom, - sedežna deska za invalide, - drobni pritrdilni material, - kotni ventil in gibka povezovalna cev npr.: JIKA tip: MIO B×L/H= 380×770/460 mm Dobava in montaža:	kos	1,0
004	OGLEDALO - INVALIDI Ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona, komplet z drobnim pritrdilnim materialom npr.: JIKA tip: 650x650 mm Dobava in montaža:	kos	1,0
005	DRŽALO - INVALIDI Držalo za invalide, preklopno, zidna pritrditev, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. npr.: JIKA tip: KROM B×H = 700×200 mm Dobava in montaža:	kos	1,0
006	UMIVALNIK		

No	Opis	enota	količina
	Umivalnik za vgradnjo v koplaniški pult sestojč iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, ter drobnim pritrdilnim materialom npr.: DOLOMITE tip: GEMMA 2 B×L= 500×400 mm Dobava in montaža:	kos	4,0
007	UMIVALNIK Umivalnik sestojč iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, ter drobnim pritrdilnim materialom npr.: DOLOMITE tip: GEMMA 2 B×L= 400×360 mm Dobava in montaža:	kos	1,0
008	PIPA UMIVALNIK - STOJEČA Kromirana stojč enoročna mešalna baterija z veznima cevka, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom npr.: GROHE tip: EUROSTYLE 33 552 001 Dobava in montaža:	kos	5,0
009	WC ŠKOLJKA ZIDNA WC školjka iz sanitarnega porcelana z zidnim odtokom, komplet z: - sedežna deska, - drobni pritrdilni material za montažo na zid npr.: DOLOMITE tip: GEMMA 2 B×L/H= 520×360/400 mm Dobava in montaža:	kos	5,0
010	PISOAR Zidni pisoar iz sanitarnega pocelana, z iztokom Ø50 in skritim sifonom, komplet z drobnim pritrdilnim materialom npr.: JIKA tip: DOMINO Dobava in montaža:	kos	2,0
011	SPROŽILO PISOAR - ELEKTRIČNO Podometni elektronski izplakovalnik za zidni pisoar, komplet z elektromagnetnim ventilom in električno povezavo, komplet z: 1× kromirana vezna cevka z izlivom za pisoar 1× odtočni sifoni lok za pisoar DN50 1× kromirana odtočna cev npr.: ELMER		

No	Opis	enota	količina
	tip: Dobava in montaža:	kos	2,0
012	PREGRADA PISOAR Pregrada med pisoarji iz kompozitne plošče, za montažo na zid, komplet z nosilci ter drobnim pritrdilnim materialom		
	npr.: FUNDERMAX tip: B/H= 450/755 mm Dobava in montaža:	kos	2,0
013	PIPA KUHINJSKA - STOJEČA Stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevka in dolгим izpustom. Komplet z 2× kotni ventil DN15, 2× odliv za dvojno pomivalno korito, priključek za pomivalni stroj, sifon DN32. POMIVALNO KORITO V OPREMI KUHINJE!		
	npr.: GROHE tip: EUROSTYLE 33 977 001 Dobava in montaža:	kos	2,0
014	OGLEDALO Ogledalo, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.		
	npr.: tip: B×H = 100×900 cm Dobava in montaža:	kos	4,0
015	DRŽALO - PAPIRNATE BRISAČE Omarica, za papirnate brisače, iz nerjaveče pločevine, s ključavnico za zaklepanje, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid		
	npr.: tip: L = 220 mm Dobava in montaža:	kos	4,0
016	DRŽALO - TEKOČE MILO Medeninasto kromirano držala za tekoče milo, z kromirano posodico 0,5 l, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid		
	npr.: TORK tip: Dobava in montaža:	kos	4,0
017	DRŽALO - WC PAPIR Držalo za toaletni papir v roli, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid		
	npr.: tip: Dobava in montaža:	kos	6,0

No	Opis	enota	količina
018	<p>ŠČETKA WC</p> <p>Ščetka za WC školjko, komplet z zidno kromirano posodo za hranjenje, s plastičnim vložkom.</p> <p>npr.:</p> <p>tip:</p> <p>Dobava in montaža:</p>	kos	6,0
019	<p>KOŠ</p> <p>Koš za odpadne papirnate brisače, iz nerjaveče pločevine, s sistemom odpiranja pokrova z ного.</p> <p>npr.:</p> <p>tip: V= 15 L</p> <p>Dobava in montaža:</p>	kos	4,0
020	<p>HIDRANT</p> <p>Demontaža in ponovna montaža hidranta, komplet z izvedbo priključka na obstoječe omrežje ter s spojnim in tesnilnim materialom.</p> <p>npr.:</p> <p>tip:</p> <p>Demontaža in montaža:</p>	kos	1,0
021	<p>JEKLENA POCINKANA CEV – EN 10255</p> <p>Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, material L195, vroče cinkana po EN 10240, z vroče cinkano oblogo kakovosti A1.</p> <p>Komplet z navojnimi fittingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter tesnilnim materialom.</p> <p>Zaščiten s trdo PE folijo (DIN 30670).</p> <p>Vse fazonske kose se zaščiti z bitumenskim trakom "DEKORODAL".</p> <p>Dobava in montaža:</p> <p>tip: DN 32 (42,4×3,25)</p>	m	15,0
022	<p>PPR VODOVODNA CEV</p> <p>Vodovoda cev iz plipropilena (PPr-pa),.</p> <p>Komplet s fittingi (kolena, odcepi, redukcije...), in pritrdilnim materialom.</p> <p>Dobava in montaža:</p> <p>npr.:</p> <p>tip: Ø 20x2,3</p>	m	12,0
023	<p>SINTETIČNA IZOLACIJA</p> <p>Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi.</p> <p>Debelina: 10÷16 mm.</p> <p>Dobava in montaža:</p> <p>npr.: ARMACELL</p> <p>AF-2 22 (DN 15)</p> <p>tip: AF-2 42 (DN 32)</p>	m	12,0
		m	15,0

No	Opis	enota	količina
024	PP VEČSLOJNA ODTOČNA CEV Odtočna večslojna kanalizacijska cev z obojko, iz plipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fittingi (kolena, odcepi, redukcije...), tesnili in pritrdilnim materialom. Dobava in montaža: npr.: VALSIR TRIPLUS tip: Ø 50	m	6,0
025	TALNI SIFON Talni sifon nepretočni s rpotismradno zaporo iz polipropilena. npr.: HL tip: HL 510 - DN 50/40 Dobava in montaža:	kos	5,0
026	MEMBRANSKA KAPA Membranska strešna kapa z obrobo npr.: WAVIN tip: HL 900 - DN 110/75/50 Dobava in montaža:	kos	1,0
027	PRIKLJUČEK Izvedba priključkov na obstoječo instalacijo, po tehnološkem načrtu bara, komplet s predelavo obstoječe instalacije, rušitvenimi in zidarskimi deli ter s spojnim in tesnilnim materialom. tip: Vodovod tip: Fekalna	kos kos	2,0 1,0
028	TLAČNI PREIZKUS Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu. tip: Sanitarna voda tip: Fekalna kanalizacija	kos kos	1,0 1,0
029	PREGLED SISTEMA Pregled in preizkus sistema požarne zaščite, izdaja poročila in certifikata o ustreznosti. npr.: Notranje hidrantno omrežje tip: Pregled sistema:	kos	1,0
030	DEZINFEKCIJA Dezinfekcija cevi mrzle vode, odvzem vzorca in potrdilom o ustreznosti, s strani pooblašene organizacije. Izvedba:	kos	1,0
SKUPAJ			
031	Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere...	%	3,0

No	Opis	enota	količina
031	Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradbišču, zavarovanje...	%	2,0
032	Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev...	%	1,0
<hr/>			
VODOVOD			

2.1 OGREVANJE IN HLAJENJE

No	Opis	enota	količina
001	<p>KONVEKTOR</p> <p>VENTILATORSKI KONVEKTOR - U2</p> <p>Univerzalni prosto-stoječi ventilatorski konvektor, prez okrasne maske.</p> <p>Za dvocevni sistem, za vertikalno ali horizontalno vgradnjo.</p> <p>Konvektor za vgradnjo v viseči strop.</p> <p>Glavni deli: pločevinasto toplo pocinkano ohišje, Cu-Zn menjalnik toplote (voda/zrak), odzračevalni ventil, lovilno korito kondenza (plastično), trohitrostni ventilator z elektromotorjem, filter.</p> <p>Komplet z SW: tipalo vode.</p> <p>npr.: AERMEC</p> <p>tip: FCX-P 42</p> <p>Tvg= 70/60°C</p> <p>Q°g = 5115/6415/7400 W</p> <p>Tvh= 7/12°C</p> <p>Q°h = 2130/2800/3400 W</p> <p>P= 57 W (230 V)</p> <p>Dobava in montaža:</p>	kos	1,0
002	<p>KRMILNIK FC</p> <p>Krmila avtomatika za vgradnjo v zidno dozo, s funkcijami:</p> <p>stikalo za vklopa 0-1,</p> <p>stikalo leto-zima,</p> <p>trohitrostno stikalo ventilatorja 1-2-3,</p> <p>temperaturni korektor.</p> <p>Komplet z vmesniško kartico.</p> <p>npr.: AERMEC</p> <p>tip: VMF-E4 + VMF-E0</p>	kos	1,0
006	<p>RADIATOR</p> <p>BALANSIRNI VENTIL</p> <p>Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, z nastavkom za termoelektrični oz. elektromotorni pogon ventila, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter z električnim povezovalnim materialom</p> <p>npr.: DANFOSS</p> <p>tip: AB-QM 20</p> <p>V° = 180÷900 l/h</p> <p>dp = min 16 kPa</p> <p>DN 20</p> <p>Dobava in montaža:</p>	kos	1,0
007	<p>PIPA - MOTORNA</p> <p>Zaporna pipa z navojnima priključkoma, motornim pogonom ON-OFF, komplet s kabelsko povezavo L=5 m in preklopnim stikalom ON-0-OFF.</p> <p>Dobava in montaža:</p> <p>npr.: FAR</p>		

No	Opis	enota	količina
	U=230 V tip: DN 20 (pN 40)	kos	1,0
008	PIPA - KROGELNA N Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in metuljno zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom Dobava in montaža: npr.: tip: DN 20 (pN 16)	kos	2,0
009	JEKLENA CEV - SIST EN 10255 Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, minizirana. Komplet s fittingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom. Dobava in montaža: tip: DN 20 (26,9×2,65)	m	12,0
010	PP VEČSLOJNA BREŽŠUMNA ODTOČNA CEV Odtočna večslojna brezšumna kanalizacijska cev z obojko, iz polipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fittingi (kolena, odcepi, redukcije...), tesnili in pritrdilnim materialom. Dobava in montaža: npr.: VALSIR SILERE tip: Ø 32	m	3,0
011	REŠETKA - ALUMINIJ Aluminijasta rešetka, s fiksnimi lamelami, ter z drobnim materialom za pritrditev na zid. Barva RAL - po izbiri arhitekta Dobava in montaža: npr.: HIDRIA tip: B×H = 1025×225	kos	2,0
012	VENTILACIJSKI KANAL - PRAVOKOTEN Pravokotni ventilacijski kanal iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 1505 za izelavno tlačne komore. tip: b = 0,8÷1,2 mm Dobava in montaža:	kg	50,0
014	PRIKLJUČEK Izvedba priključka na obstoječo instalacijo, komplet s predelavo obstoječe instalacije, rušitvenimi in zidarskimi deli ter s spojnimi in tesnilnim materialom. tip: Ogrevanje, hlajenje tip: Fekalna	kos kos	1,0 1,0
015	TLAČNI PREIZKUS Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu. tip: Ogrevanje, hlajenje	kos	1,0

No	Opis	enota	količina
----	------	-------	----------

 SKUPAJ

016	Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere...	%	3,0
017	Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradbišču, zavarovanje...	%	2,0
018	Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev...	%	1,0

 OGREVANJE IN HLAJENJE

2.2 DX HLAJENJE

2.695,58

No	Opis	enota	količina	cena/enota	cena
001	ZUNANJA DX ENOTA Zunanja hladilna enota z direktno ekspanzijo sestojča iz: pločevinasto ohišje, kompresor, zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem, freonska instalacija (termostatski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili...), s krmilno avtomatiko naprave. npr.: HITACHI tip: RAS 2HVN Medij: R410A Qh=2,2-5,6 kW P= 2,1 kW (230 V) Dobava in montaža:	kos	1	1.000,00	1.000,00
002	NOTRANJA DX ENOTA Notraja hladilna enota za stensko montažo - vidna, z direktno ekspanzijo (DX) sestojča iz: maskirno plastično ohišje, DX uparjalnik, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihovalno rešetko iz UV odporne plastike, ter z vsem potrebnim pritrdilnim in nosilnim materialom. npr.: HITACHI tip: RPK 2.0FSN3M U= 230 V Dobava in montaža:	kos	1,0	800,00	800,00
003	ZIDNA KONZOLA Zidna nosilna konzola za klime, komplet s pritrdilnim in nosilnim materialom. npr.: HITACHI tip: Dobava in montaža:	kos	2,0	15,00	30,00
004	KRMILNIK Daljinski krmilnik hladine enote npr.: HITACHI tip: Dobava in montaža:	kos	1,0	100,00	100,00
005	BAKRENA CEV - ROLA Bakrena brezšivna cev v roli, za instalacijo hlajenja - FREON, po ANSI, komplet s fazonskimi kosi (priključki, redukcije...), komplet s parozaporno toplotno izolacijo. Dobava in montaža: tip: Cu 1/4" (Ø6,35 mm) tip: Cu 1/2" (Ø12,7 mm)	m	37,0	4,00	148,00
		m	37,0	5,00	185,00
006	POLNJENJE SISTEMA Polnjenje DX hladilnega sistema z freonom R410A, in preizkusnim zagonom	kompl	1,0	180,00	180,00

No	Opis	enota	količina	cena/enota	cena
007	GIBKA CEV Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojko za odvod kondenza Dobava in montaža: tip: PVC Ø20 L= 300 mm	kos	1,0	30,00	30,00
008	PODOMETNI SIFON Podometni sifon za pritrditev odtoka kondenza, s sifonom in protismradno zaporo - kroglico, komplet s podometno dozo in pokrovom npr.: LIV tip: art. 201586 Dobava in montaža:	kos	1,0	15,00	15,00
009	PP VEČSLOJNA ODTOČNA CEV Odtočna večslojna kanalizacijska cev z obojko, iz plipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fittingi (kolena, odcepi, redukcije...), tesnili in pritrdilnim materialom. Dobava in montaža: npr.: VALSIR TRIPLUS tip: Ø 32	m	8,0	4,50	36,00
010	PRITRDILNI MATERIAL Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, sestojč iz: jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton Dobava in montaža:	kg	5,0	3,80	19,00
SKUPAJ					2.543,00
011	Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere...	%	3,0		76,29
012	Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradbišču, zavarovanje...	%	2,0		50,86
013	Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev...	%	1,0		25,43
DX HLAJENJE					2.695,58

3.1 VENTILACIJA

No	Opis	enota	količina
001	<p>LINIJSKI DIFUZOR - DOVODNI</p> <p>Linijski dovodni difuzor, sestojč iz: profil iz eloksiranega aluminija z valčki, zračna komora s priključkom s strani iz pocinkane pločevine, regulacijska loputa, izolacija, komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnim jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.</p> <p>Višina linjskega difuzorja po meri, max. visina difuzorja je 270 mm.</p> <p>Nastavitev smeri vpiha.</p> <p>npr.: HIDRIA</p> <p>tip: LD-14/2 /E/K/M/I5 - 1000</p> <p>Št. rež: 2</p> <p>L/H = 1000/250 mm</p> <p>Priključek: 1× Ø160 bočni</p> <p>Dobava in montaža:</p>	kos	4,0
002	<p>LINIJSKI DIFUZOR - DOVODNI</p> <p>Linijski dovodni difuzor, sestojč iz: profil iz eloksiranega aluminija z valčki, zračna komora s priključkom s strani iz pocinkane pločevine, regulacijska loputa, izolacija, komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnim jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev.</p> <p>Nastavitev smeri vpiha.</p> <p>npr.: HIDRIA</p> <p>tip: LD-14S/2 /E/K/M/I5 - 1000</p> <p>Št. rež: 2</p> <p>L/H = 1000/289 mm</p> <p>Priključek: 1× Ø160 bočni</p> <p>Dobava in montaža:</p>	kos	1,0
002	<p>SPIROKANALNI DIFUZOR - DOVODNI</p> <p>Spirokanalni dovodni difuzor, sestojč iz: pocinkana okrogla cev, vodila z valčki, regulacijski del za nastavljanje količine zraka, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na cev.</p> <p>Barva RAL - po izbiri arhitekta</p> <p>Nastavitev smeri vpiha.</p> <p>npr.: HIDRIA</p> <p>tip: SKD-13D/T/250/4 - 1000</p> <p>Št. rež: 4</p> <p>L/Ø = 1000/250 mm</p> <p>Dobava in montaža:</p>	kos	3,0
	<p>tip: SKD-13D/T/315/4 - 1000</p> <p>Št. rež: 4</p> <p>L/Ø = 1000/315 mm</p> <p>Dobava in montaža:</p>	kos	4,0
004	REŠETKA - ALUMIJI ODVOD		

No	Opis	enota	količina
	Aluminijasta odvodna rešetka, komplet z loputo za regulacijo pretočne količine zraka, ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal. Dobava in montaža:		
	npr.: HIDRIA		
	tip: AR-1/F - 425×125	kos	1,0
	tip: AR-1/F - 825×225	kos	2,0
	Dobava in montaža:		
005	PREZRAČEVALNI VENTIL - ODVOD Prezračevalni ventil sestoji iz ohišja, nastavljive kape in vgradnega okvirja. Izdelan iz pločevine barva RAL 9010 - bela. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnim jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za priključitev na gibko cev. npr.: HIDRIA tip: PV-1 Ø125 Dobava in montaža:	kos	8,0
006	POŽARNA LOPUTA - OKROGLA: Požarna loputa okroglega preseka. Ohišje iz pocinkane pločevine. Temperaturna odpornost EI: 90-S (s certifikatom). Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali (BF 230-T) - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko Dobava in montaža:		
	npr.: HIDRIA tip: PL-10-2 /E16 - Ø200	kos	1,0
007	DUŠILNA LOPUTA Dušilna loputa iz pocinkane pločevine za namestitev v spiro kanal, sestoji iz: ohišja in lamele, premični vzvod, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Vzporedna povezava, ročna. Dobava in montaža:		
	npr.: HIDRIA		
	tip: DL 2/R 180	kos	1,0
	tip: DL 2/R 200	kos	2,0
	tip: DL 2/R 315	kos	4,0
008	GIBLJIVA ALUMINIJASTA CEV Gibljava aluminijasta cev ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501. Dobava in montaža:		
	npr.: PICHLER		
	tip: MO - 125	m	8,0
	tip: MO - 160	m	8,0
009	VENTILACIJSKI KANAL - PRAVOKOTEN		

No	Opis	enota	količina
	Pravokotni ventilacijski kanal iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 1505. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepi za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...), ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom. Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobnimi spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.		
	tip: b = 0,8÷1,2 mm Dobava in montaža:	kg	50,0
010	SPIRO KANAL Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 1506. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepi za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...), ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom. Izvedba skladno s standardom SIST EN 12237: tesnost razred B.		
	tip: b = 0,6÷0,8 mm Dobava in montaža:	kg	870,0
011	SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, v ploščah, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi.		
	npr.: ARMACELL tip: AF-10 (b= 10,0 mm)	m2	125,0
012	DEMONTAŽA - ELEMENTI Demontaža ventilacijskih elementov za distribucijo zraka komplet z začasnim skladiščenjem na objektu ter odvoz v skladišče. Demontaža in odvoz	kos	10,0
013	PRESTAVITEV - KANALI Demontaža obstoječih ventilacijskih kanalov za odvod odpadnega zraka ter ponovna montaža tik pod strop. Demontaža, montaža	kg	220,0
014	DEMONTAŽA - KANALI Demontaža obstoječih ventilacijskih kanalov vodenih pod stropom komplet z začasnim skladiščenjem na objektu ter odvoz na deponijo odpadnega materiala Demontaža, razrez in odvoz	kg	480,0
015	DEMONTAŽA - VENTILATOR Demontaža kanalskega ventilatorja, ki je nameščen v garderobi, ter ponovna montaža na kanal v strojnici, komplet z predelavo obstoječega kanala, ter s spojnim in pritrdilnim materialom. Demontaža in montaža	kos	1,0

No	Opis	enota	količina
016	NOSILNI MATERIAL Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestojč iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton...		
	Dobava in montaža:	kg	95,0
017	BARVANJE Barvanje ventilacijskih kanalov, ki potekajo vidno pod stropom.		
	Dobava in montaža:		
	tip: RAL - po izbiri arhitekta	m2	95,0
018	PREGLED SISTEMA Letne in zimske nastavitve in meritve klimatizacijskih sistemov, s strani pooblaščenega serviserja in izdaja ustreznih certifikatov.		
	Ventilator	kos	1,00
	HVAC	kos	1,00
<hr/>			
	SKUPAJ		
019	Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere...	%	2,00
020	Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradbišču, zavarovanje...	%	2,00
021	Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev...	%	1,00
<hr/>			
	VENTILACIJA		