Vrata	V1,EK,N2	V3, Ei30, N2	V4 D,EK,N2	V4 L,EK,N2	V4L, N2
Kos	1	1	1	1	1
Odprtina v zidu	2,00×2,50	2,20×2,50	0,98×2,52	0,98×2,52	0,98×2,52
Svetla odprtina	1,92×2,10	2,12×2,10	0,90×2,12	0,90×2,12	0,90×2,12
Odpiranje	L	R	R	L	L
Prag	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15
Dimenzije okvirja	2,00×2,50	2,20×2,50	0,98×2,52	0,98×2,52	0,98×2,52
					
Okvir/Podboj	ALU vratni podboj, z zaobljenimi robovi in prašno barvan, barva v RAL1012	ALU vratni podboj, z zaobljenimi robovi in prašno barvan, barva v RAL1012	ALU vratni podboj, z zaobljenimi robovi in prašno barvan, barva v RAL1012	ALU vratni podboj, z zaobljenimi robovi in prašno barvan, barva v RAL1012	ALU vratni podboj, z zaobljenimi robovi in prašno barvan, barva v RAL1012
Finalna obdelava	krilo leseno – votla iverica, finalno obdelano z laminatom odpornim na obrabo in ščenje, barva RAL 1013	krilo ALU, barva RAL 1013, kaljeno lepljeno steklo.	krilo leseno – votla iverica, finalno obdelano z laminatom odpornim na obrabo in ščenje, barva RAL 1013	krilo leseno – votla iverica, finalno obdelano z laminatom odpornim na obrabo in ščenje, barva RAL 1013	krilo leseno – votla iverica, finalno obdelano z laminatom odpornim na obrabo in ščenje, barva RAL 1013
Zaklepanje	cilindricna kljucavnica, kljuka (mat inox) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi z locenim ščitom, izvedba sistemske kljucae, samozapiralavnica, samozapirala	Električna ključavnica (dobavi uporabnik), brez cilindra in kljuke, , samozapirala	Električna ključavnica (dobavi uporabnik), brez cilindra in kljuke, , samozapiralo	Električna ključavnica (dobavi uporabnik), brez cilindra in kljuke, , samozapiralo	cilindricna kljucavnica, kljuka (mat inox) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi z locenim ščitom, izvedba sistemske kljucae, samozapiralo
Dodatna oprema	tesnilo, metlica, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila	tesnilo, metlica, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila	tesnilo, metlica, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila	tesnilo, metlica, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila	tesnilo, metlica, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila
Toplotne zahteve					
Požarne zahteve		Ei30			
Zvocne zahteve	zvocna zaščita 37 dB.	zvocna zaščita 37 dB.	zvocna zaščita 37 dB.	zvocna zaščita 37 dB.	zvocna zaščita 37 dB.
Požarne oznake					
Detalj-zgoraj	vrata z nadsvetlobo, steklo kaljeno	vrata z nadsvetlobo, steklo kaljeno	vrata z nadsvetlobo, steklo kaljeno	vrata z nadsvetlobo, steklo kaljeno	vrata z nadsvetlobo, steklo kaljeno
Detalj-vgradnje					
Detalj-praga					
Opis	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---

Vrata	V7, Ei30, N2
Kos	
Odprtina v zidu	
Svetla odprtina	
Odpiranje	
Prag	
Dimenzije okvirja	
Okvir/Podboj	
Finalna obdelava	
Zaklepanje	
Dodatna oprema	
Toplotne zahteve	
Požarne zahteve	
Zvocne zahteve	
Požarne oznake	
Detalj-zgoraj	
Detalj-vgradnje	
Detalj-praga	
Opis	

MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA

SHEMA VRAT 2. NADSTROPJE

S.M. STUDIO d.o.o.
projektiranje • svetovanje • nadzor
| Krožna pot 3 | 1360 Vrhnika |

Odgovorni vodja projekta:
Matjaž Jakše , univ. dipl. inž. arh; ZAPS 1142A

Odgovorni projektant:
Matjaž Jakše , univ. dipl. inž. arh; ZAPS 1142A

Projektant: Matjaž Jakše, univ. dipl. inž. arh; ZAPS 1142A; Marko Sodja, dipl. inž. grad., mag. inž. arh.; Nejc Vratš, univ. dipl. inž. arh.

Direktor:
Marko SODJA, dipl.inž.grad.
marec 2019

Številka projekta: 21/15

Naziv objekta: ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA

Investitor: OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

Vrsta projekta: PZI ZA DOKONČANJE
Vrsta načrta: 1. ARHITEKTURA

Faza: SHEMA VRAT 2. NADSTROPJE

Merilo: 1:1,18

Risba št.: A.21